

SKŘÍŇ KMR-08

- + povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá ext)
- + síla materiálu: 1.5mm
- + krytí: IP55 (lité těsnění)
- + balení obsahuje:
 - 01. skelet KMR-08 1x
 - 02. dveře s MEDUR deskou 1x
 - 03. kryt stropu 1x
 - 04. zákryt 2x
 - 05. 19" rám 4x
 - 06. závěsné oko 4x
 - 06. zámek - 3bodové zavírání (cylindrický) 1x
- + způsob objednání:
 - KMR-08-74-15U - katalogové číslo 632000070415
 - (skelet šířky 700mm, hloubky 400mm a výšky 15U).-..ks



Katalogové číslo: RAL-7035 šedá	Provedení / Typ	Rozměry			
		výška U	šířka mm	hloubka mm	výška mm
632000070415	KMR-08-74-15U-N NEW	15U	700	400	765
632000070424	KMR-08-74-24U-N NEW	24U	700	400	1165
632000070615	KMR-08-76-15U-N NEW	15U	700	600	765
632000070624	KMR-08-76-24U-N NEW	24U	700	600	1165
632000070632	KMR-08-76-32U-N NEW	32U	700	600	1520
632000070642	KMR-08-76-42U-N NEW	42U	700	600	1965
632000070824	KMR-08-78-24U-N NEW	24U	700	800	1165
632000070832	KMR-08-78-32U-N NEW	32U	700	800	1520
632000070842	KMR-08-78-42U-N NEW	24U	700	800	1965

POUŽITÍ

Datová termoizolovaná rozvaděčová skříň KMR-08 je určena pro instalaci prvků strukturovaných kabeláží, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Typickým znakem jsou panty dveří a bočních zákrytů umístěných vně rozvaděče a možnost umístění na stěnu, nebo na speciální podstavec.

KRYTÍ

Skříň KMR-08 se dodává s krytím IP-55. Z vnitřní strany dveří je lité těsnění, které zajišťuje vysoký standard těsnosti.

ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE SKŘÍŇE

Skříň KMR-08 je tvořena svařeným rámem. Ze zadní části jsou otvory na uchycení na zeď. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma venkovními kovovými panty a zámkem na klíč s tříbodovým zamykáním. Boční zákryty jdou otevřít z vnitřní strany rozvaděče. Boční zákryty je možné jednoduše zaměnit. Boční zákryt je možné objednat i z větráním, které je uzpůsobeno venkovnímu prostředí. Ve dně skříně jsou přichystány průchodky pro přívod kabeláže do rozvaděče. Strop skříně je plný. Nad stropem je kryt stropu, který zároveň slouží jako ochrana proti dešti a přímého slunečního svitu. Součástí skříně jsou i čtyři závěsná oka pro snazší manipulaci. Součástí skříně jsou čtyři 19" rámy. Skříň je jako celek termoizolovaná.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibjednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA SKŘÍŇE

Standardně jsou skříně dodávány s povrchovou úpravou termoreaktivní práškovou barvou v odstínu RAL 7035 šedá externí, síla vrstvy 80-120µm. Barva je určena pro venkovní použití a je složená z čistého polyesteru se zvýšenou odolností proti slunečnímu záření a vnějším povětrnostním podmínkám. Jiné odstíny RAL dle dohody.



PODSTAVEC PRO KMR-08


- + povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá ext)
- + síla materiálu: 2mm
- + balení obsahuje:
- 01. skelet podstavce KMR-08 1x
- 02. dveře (výklopná klika), pouze u výšky 800mm . . 1x
- + způsob objednání:
- KMR-08-B4-80-N - katalogové číslo 632160070480
- (skelet šířky 700mm, hloubky 400mm a výšky 800mm).-..ks



Katalogové číslo: RAL-7035 šedá	Provedení / Typ	Rozměry		
		šířka mm	hloubka mm	výška mm
632160070410	KMR-08-B4-10-N	700	400	100
632160070440	KMR-08-B4-40-N	700	400	400
632160070480	KMR-08-B4-80-N	700	400	800
632160070610	KMR-08-B6-10-N	700	600	100
632160070640	KMR-08-B6-40-N	700	600	400
632160070680	KMR-08-B6-80-N	700	600	800
632160070810	KMR-08-B8-10-N	700	800	100
632160070840	KMR-08-B8-40-N	700	800	400
632160080780	KMR-08-B8-80-N	700	800	800

ZÁKRYT BOČNÍ S VĚTRACÍMI OTVORY

- + povrchová úprava: PNH RAL 7035 (šedá ext)
- + síla materiálu: 1.3mm
- + krytí: IP43
- + balení obsahuje:
- 01. bok s ventilací pro KMR-08 1x
- + způsob objednání:
- KMR-08-S4-15U - katalogové číslo 632100000415
- (skelet šířky 400mm a výšky 15U).-..ks



Katalogové číslo: RAL-7035 šedá	Provedení / Typ	Rozměry		
		výška U	hloubka mm	výška mm
632100100415	KMR-08-S4-15U spv bok NEW	15U	400	765
632100100424	KMR-08-S4-24U spv bok NEW	24U	400	1165
632100000615	KMR-08-S6-15U spv bok NEW	15U	600	765
632100100624	KMR-08-S6-24U spv bok NEW	24U	600	1165
632100100632	KMR-08-S6-32U spv bok NEW	32U	600	1520
632110000642	KMR-08-S6-42U spv bok NEW	42U	600	1965
632110000824	KMR-08-S8-24U spv bok NEW	24U	800	1165
632110000832	KMR-08-S8-32U spv bok NEW	32U	800	1520
632110000842	KMR-08-S8-42U spv bok NEW	24U	800	1965

JEDNOTKA ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ

- + povrchová úprava: PNH RAL 7035 šedá
- + tepelný výkon: 400W
- + balení obsahuje:
- 01. jednotka el. vytápění (s ventilátorem) +napájecí kabel 230V ..1x
- + způsob objednání:
- KMR-08-EH-400W-N - katalogové číslo 902820000000 - ..ks

